

3M™ Scotchshield™
Automotive Security Films

Neue Folien-
Technologie

Hitze & Einbrecher
unerwünscht!

3M kombiniert Sicherheit
und Komfort

3M

Gut kombiniert:

Die neuen 3M™ Scotchshield™ Automotive Security Films (SAS) bieten Komfort und Schutz in einem Produkt. Die SAS-Folien schützen das Fahrzeuginnere vor zu schneller Aufheizung und bieten dank neuester Folien-Technologie einen optimalen Splitterschutz.

Die Folien sind in verschiedenen Tönungen erhältlich, von nahezu transparent bis zu tiefem Schwarz, das vor unerwünschten Einblicken von außen schützt.

SAS vereint die Widerstandskraft einer Sicherheitsfolie für Fenster mit allen Vorzügen einer Autotönungsfolie. Mit dieser Produktneuheit gelingt eine einfache Anbringung auch auf anspruchsvoll geformten Fahrzeugscheiben.



*Mehr Schutz!
Mehr Komfort!*



Sonnenschutz

- ✓ Schützt die Insassen vor aggressiver UV-Strahlung – zu fast 100 %!
- ✓ Vermindert Aufheizung durch Sonneneinstrahlung
- ✓ Entlastung der Klimaanlage und somit Reduzierung des Benzinverbrauchs
- ✓ Blendschutz
- ✓ Blickschutz von außen
- ✓ Schützt das Fahrzeuginnere vor Ausbleichen
- ✓ Erhältlich in transparent und in vier Tönungsgraden




Splitterschutz

- ✓ Schützt die Insassen bei Glasbruch vor Splittern
- ✓ Wirkt einbruchshemmend durch Blickschutz
- ✓ Erschwert das gewaltsame Eindringen in das Fahrzeug



Produktübersicht

3M Automotive Security Films:

Tönung	Produkt	Lichtdurchlässigkeit	Wärmehückweisung	UV-Schutz
3M Automotive Security Films				
				
	SAS 5	6 %	41 %	99 %
	SAS 20	20 %	39 %	99 %
	SAS 35	33 %	36 %	99 %
	SAS 50	50 %	30 %	97 %
	SAS transparent	89 %	19 %	96 %

3M hat noch mehr Automotive Sonnenschutzfolien zu bieten:

3M FX Standard Serie (FX-ST)				
	FX-ST 5	4 %	46 %	99 %
	FX-ST 20	23 %	40 %	99 %
	FX-ST 35	33 %	37 %	99 %
3M FX High Performance Serie (FX-HP)				
	FX-HP 5	3 %	55 %	99 %
	FX-HP 20	23 %	50 %	99 %
	FX-HP 35	41 %	43 %	99 %
3M Color Stable Serie (CS-MA)				
	CS 5	9 %	57 %	99 %
	CS 20	19 %	51 %	99 %
	CS 35	39 %	40 %	99 %
3M Crystalline Serie (CR)				
	CR 70	69 %	50 %	99,9 %



3M Deutschland GmbH
Renewable Energy Division
 Carl-Schurz-Str. 1
 D-41453 Neuss
 Tel.: +49 (0) 21 31 - 14 24 77
 Fax: +49 (0) 21 31 - 14 12 24 77
 www.3M.de